

SANEADORA DE MANGA



Saneadora de Manga

Máquina rebobinadora para inspección y corrección de rollos de manga termoencogible, revisa el sellado, la impresión y rebobina con oscilación.

Cuenta con sistema reversible, lámpara UV, barra antiestática, soplador, mesa de empalme y sistema de alineación. También puede trabajar con rollos de película plástica.

PROCESO

- Sistema de desenrollado con flecha inflable de 3".
- Sistema de enrollado con flecha inflable de 3".
- Mesa de revisión para empalmes e inspección del material.
- Rebobinado con taper tension.
- Sistema de alineación.
- Lámpara UV.
- Barra antiestática.
- Sistema de soplado para revisión de pegado de la manga.
- Sistema reversible.

ESPECIFICACIONES

- Diámetro de Desbobinado: 600 mm (23.62").
- Diámetro de Rebobinado: 600 mm (23.62").
- Ancho máximo: 400 mm (15.75").
- Ancho mínimo: 50 mm (1.97").
- Velocidad máxima: 500 m/min (1,640 ft/min).

OPCIONALES

- Adaptadores para cores de 6".
- Celda de detección de empalmes.
- Sistema de inspección por medio de estroboscopio manual.
- Modem para diagnóstico remoto de las señales del PLC.

SERVICIOS

- Servicio Post-venta.
- Servicio Técnico.
- Venta de Refacciones.